

Anwendungen

Konstruktion und Abriss
Planieren und Nivellieren
Landschaftsbau

Anheben und Handhabung
Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
Schneeräumen

Standardmerkmale

Stabiles, aber dennoch kompaktes und leichtes Design, das die Ausbrechkraft steigert
Doppeltes Verriegelungssystem (vorne und hinten) gemäß ISO-Norm 13031
Aktivierung eines starken Federbereichs bei Leistungsverlust
Variable Bolzenmitte, um das Anheben des Anbaugeräts mit Bolzenbefestigung zu verbessern

Wartungsfrei mit nur wenigen Komponenten
Standardmäßige Reversibilität ohne notwendige Umbaumaßnahmen
Schneller und einfacher Einbau.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer
Hydraulik-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung HPG2	7247867

Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Hydraulik-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung HPG2	7247867	34.0	34.0	-	-	-