

Anwendungen

Forstwirtschaft
 Landwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

Ein hohes Drehmoment und niedrige Motordrehzahlen erhöhen die Effizienz und verhindern das Absterben des Motors.

Manueller Auslegerwinkel mit drei Positionen
 Entladung auf der linken Seite

Schutzbleche aus Stahl schützen Fahrer und Lader vor umherfliegendem Material
 Schneiden knapp über Bodenhöhe zur Minimierung der Anzahl an Stümpfen
 Bei Neigung nach links kann über dem Anbaurahmen der Säge hinaus geschnitten werden

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Buschsäge 75	7121030	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Buschsäge 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0