

Anwendungen

 Landwirtschaft
 Forstwirtschaft

 Landschaftsbau
 Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

Der Bobcat®-Holzschredder ist ideal zum Zerkleinern von Zweigen, Bäumen und Geäst und verringert das Zweigvolumen um das Zehnfache.

Zerkleinern von Gehölz und Bäumen mit einem Durchmesser bis 13 cm

Der Auswerfer kann für maximale Flexibilität um 360° gedreht werden

Bedienung des Holzschredders von der Kabine aus oder mithilfe der

Bobcat®-Anbaugeräte-Fernsteuerung Ermöglicht es dem Fahrer, den Motor und die

Drehbewegung des Holzschredders neben dem Anbaugerät stehend zu starten und zu stoppen.

Das Gerät verfügt über einen automatischen Hydraulikeinzug mit Geschwindigkeitsregelung und ein Load-Sensing-System für optimale Leistung und konstanten Durchfluss.

Einzugswalze mit großem Durchmesser und hohem Drehmoment für höhere Effizienz und Produktivität

Regelantrieb zum Einstellen der Einzugs geschwindigkeit mit Umkehroption bei Verstopfung


Zwei mögliche Befestigungsstellen für mehr Flexibilität, dadurch Zuführung des Materials von der Vorderseite oder auf der rechten Seite des Laders möglich

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Holzschredder 5A, keine CE-Kennzeichnung	6719129	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Holzschredder 8B	7117662	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Einzugsöffnung (mm)	Konstante Häckselgröße (mm)	Höhe des Einführtschs (mm)	Schilde	Durchflussbereich (L/min) (L/min)	Auswerfer
Holzschredder 5A, keine CE-Kennzeichnung	6719129	125.0	75.0	600.0	4 beidseitig nutzbare Stahlmesser	64.0-98.0	Drehbar um 360°
Holzschredder 8B	7117662	235.0	127.0	645.0	4 beidseitig nutzbare Stahlmesser	98.0-151.0	Drehbar um 360°

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Holzschredder 5A, keine CE-Kennzeichnung	6719129	520.0	520.0	-	-	-
Holzschredder 8B	7117662	753.0	753.0	2594.0	1549.0	2369.0