

Anwendungen

Landwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

 Vorbereitung für den Anbau weiterer Zinken, um den Abstand zwischen den Zinken basierend auf Verwendung und bewegtem Material zu reduzieren
 Austauschbare Zinken zur einfacheren Wartung

Optionaler Greifer mit gebogenen austauschbaren Zinken kann einfach am Universalrahmen montiert und so zu einem Mehrzweckgreifer umgebaut werden.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	MT55E, S70E
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	T110-B, T110-B, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S450 V
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	T110-B, T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S530B

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Greifsystem	Max. Anzahl Ballen	Bale dia	Anmerkung
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	-	-	-	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	-	-	-	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	-	-	-	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	-	-	-	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	-	-	-	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	-	-	-	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	-	-	-	-

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Anzahl an Zinken	Maximale Anzahl an Zinken	Abstand zwischen den Zinken	Max. Höhe bei angehobenem Greifer (mm)	Max. Öffnung bei angehobenem Greifer (mm)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	5	9	208 / 104	1080.0	874.0
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	6	11	208 / 104	1080.0	874.0
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	7	13	208 / 104	1080.0	874.0
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	8	15	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	9	17	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	10	19	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	11	21	208 / 104	-	-

Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	100.0	100.0	-	905.0	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	123.0	123.0	-	1227.0	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	137.0	137.0	-	1370.0	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	145.0	145.0	-	1522.0	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	151.0	151.0	-	1690.0	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	171.0	171.0	-	1842.0	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	176.0	176.0	-	2030.0	-