

### Anwendungen

Landwirtschaft  
Forstwirtschaft

Landschaftsbau

### Standardmerkmale

Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch die Befestigung von mehreren hundert Metern Schlickzaunmaterial pro Stunde und verhindern Sie kostspielige Strafen und Projektstilllegungen.  
Die schnellste, einfachste und sparsamste Lösung zum Aufstellen von Schlickzäunen für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete oder Autobahnen.

Der Schlickzaun-Zieher funktioniert mit Schlickzaunlängen von 91 cm, 107 cm oder 122 cm. Zum Anpassen des Rollenhalters an eine andere Größe sind nur geringfügige Modifikationen notwendig.

### Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Schluffzaun-Zieher 116 cm, keine CE-Kennzeichnung	7137320	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

### Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Schluffzaun-Zieher 116 cm, keine CE-Kennzeichnung	7137320	351.0	351.0	-	1160.0	-