

### Anwendungen

Schneeräumen

### Standardmerkmale

V-Stellung: Zum Räumen von Wegen bei Tiefschnee

Gerader Schneeräumschild: Zum Aufhäufen großer Schneemengen.

U-Stellung: Zum Aufnehmen, Schieben oder Aufhäufen von Schnee.

Um 30° nach links oder rechts geschwenkt: Zum ununterbrochenen Wegräumen von Schnee auf die linke oder rechte Laderseite.

Einstellen der fünf Schildstellungen per Tastendruck.

Mehrpositionsrahmen ermöglicht Anheben oder Absenken des Schneeräumschildes auf die gewünschte Arbeitshöhe.

Gewölbte, verstellbare Gleitkufen und Rückholfedern bieten Schutz für Fahrer und Technik. Gummi-Schneidkanten als Zubehör erhältlich.


### Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
V-Schneeräumschild, 152 cm	6958575	
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	T450E IIIB, S450E IIIA, S450B T2, S450 V, T450E V
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S76, T76

### Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (V-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (U-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (geschwenkt um 30°) (mm)	Pendelwinkel (mit Pendelsatz) ± (°)
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	1380.0	1340.0	1370.0	10.0
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	1638.0	1600.0	1626.0	10.0
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	1905.0	1880.0	1905.0	10.0
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	2171.0	2133.0	2150.0	10.0
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	2438.0	2413.0	2413.0	10.0

### Gewichte und Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (gerade) (C) (mm)	Gesamthöhe (B) mit Schneeräumschildverlängerung (mm)
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	331.0	331.0	-	1520.0	-
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	367.0	367.0	1201.0	1830.0	833.0
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	385.0	385.0	1201.0	2130.0	833.0
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	406.0	406.0	1201.0	2489.0	833.0
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	425.0	425.0	1201.0	2740.0	833.0