

**Anwendungen**

Landwirtschaft

Landschaftsbau

**Standardmerkmale**

 Automatische Spindelarm-Bremsen zum Verhindern von unerwünschtem Ausrollen.  
 Eigenständige Rasen-Schneidkante.  
 Integrierter Lagerraum für Rasenstapel.


 Kompaktieren Sie die Grasnarbe nach dem Anbringen mit dem Grasausroller mit dem optionalen Rasenroller.  
 Überdruckventil verhindert ein zu starkes Drücken der Grasrollen

**Zugelassen für**

| Beschreibung          | Nummer  | Zugelassen für Lader   |
|-----------------------|---------|--|
| Rasenausroller 185 cm | 6906783 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S550E V, S590E V |

**Eigenschaften und Leistungsdaten**

| Beschreibung          | Nummer  | Breite der Grasrolle (mm) |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| Rasenausroller 185 cm | 6906783 | 609.0-1219.0              |

**Gewichte und Abmessungen**


| Beschreibung          | Nummer  | Betriebsgewicht (kg) | Transportgewicht (kg) | Gesamtlänge (A) (mm) | Gesamtbreite (B) (mm) | Gesamthöhe (C) (mm) |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Rasenausroller 185 cm | 6906783 | 286.0                | 286.0                 | 1293.0               | 1854.0                | 777.0               |