

Aplicaciones

Trabajos forestales
Agricultura

Paisajismo

Características principales

Motor de alto par y baja velocidad para aumentar la eficacia y reducir los bloqueos.
Ángulo de la pluma manual con 3 posiciones
Descarga en el lado izquierdo

Protectores de desviación de acero que protegen al operador y a la cargadora de los residuos que salen despedidos
Corta ligeramente por debajo del nivel del suelo para minimizar los tocones
Puede cortar más allá del bastidor de montaje de la sierra cuando está inclinado hacia la izquierda

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Desbrozadora de sierra 75	7121030	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V

Pesos y dimensiones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Desbrozadora de sierra 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0