

Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

 Giro bidireccional
 Capacidad de 270 l.

 El conjunto de control remoto de implementos (RAC) permite que una persona accione este implemento desde el exterior de la cargadora.
 La velocidad recomendada del tambor es de 20 r.p.m. a 42 l/min.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Hormigonera	7186695	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Pesos y dimensiones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Hormigonera	7186695	195.0	195.0	-	-	-