

Aplicaciones

Agricultura
 Construcción y demolición
 Trabajos forestales
 Paisajismo

Elevación y manipulación
 Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza
 Retirada de nieve

Características principales

El sistema Bob-Tach™ permite que el dúmper se pueda inclinar hacia delante y vaciarse simplemente elevando los brazos de elevación de la cargadora Bobcat® y extendiendo el Bob-Tach™.

El diseño de la rueda del dúmper con neumáticos de flotación se adapta a las condiciones de terreno irregular


Las superficies del interior son planas y lisas para evitar que el material se quede pegado
 La placa inferior tiene unos orificios taladrados para evacuar el agua de la lluvia

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Dúmper 10	6727275	T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S70E, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S70E, S450 V, S530E V, T590E V
Dúmper 25	6717597	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Capacidad a ras (m3)	Capacidad colmado (m3)
Dúmper 10	6727275	0.73	0.84
Dúmper 25	6717597	1.93	2.45

Pesos y dimensiones


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Dúmper 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Dúmper 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0