

Aplicaciones

Agricultura
Trabajos forestales

Paisajismo

Características principales

Aumente su productividad gracias a la instalación de cientos de metros de tejido de vallas contra la erosión por hora y evite costosas multas gubernamentales e interrupciones de proyectos.

Constituye la forma más rápida, fácil y económica de instalar vallas contra la erosión en proyectos residenciales, comerciales, industriales o de autopistas.

El instalador de vallas contra la erosión admite vallas de 91, 107 o 122 cm.

Es necesario realizar pequeñas modificaciones para ajustar el soporte del rodillo a los diferentes tamaños.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Instaladora de vallas contra la erosión, 116 cm, no CE	7137320	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Pesos y dimensiones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Instaladora de vallas contra la erosión, 116 cm, no CE	7137320	351.0	351.0	-	1160.0	-