

Aplicaciones

Agricultura
Trabajos forestales

Paisajismo

Características principales

El giro bidireccional permite tanto el corte superior como la socavación en cualquier sentido de desplazamiento.

Gracias al montaje de desplazamiento lateral es posible labrar cerca de las aceras, bordillos y edificios.

Funciona hidráulicamente, no es necesario mantener pasadores de seguridad.

Capaz de usar un sistema hidráulico de alto caudal para un mejor rendimiento en los modelos de 158 cm y 193 cm.

Dientes de doble filo endurecidos y reemplazables.

El sistema de montaje Bob-Tach™ exclusivo permite el enganche rápido en la cargadora.

Dirección de desplazamiento hacia adelante/atrás.


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Rotocultivador 102 cm	7196028	T110-B, T110-E, MT55E, S70E, S100E, S70E
Rotocultivador 158 cm	7104371	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de trabajo (mm)	Profundidad de trabajo máx. (mm)	Número de dientes	Caudal hidráulico necesario (L/min)	Tipo de transmisión
Rotocultivador 102 cm	7196028	966.0	102.0	32	34.0-68.0	Cadena
Rotocultivador 158 cm	7104371	1575.0	152.0	36	64.0-140.0	Transmisión directa

Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (mm)	Anchura total (mm)	Altura total (mm)
Rotocultivador 102 cm	7196028	230.0	230.0	709.0	1020.0	793.0
Rotocultivador 158 cm	7104371	321.0	321.0	836.0	1580.0	614.0