

Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Un sinfín de zanjas controlado hidráulicamente para limpiar las zanjas en cualquier momento (no para el modelo WS18 con disco de 80 mm ni para el modelo WS32). Acción de corte más precisa que un martillo hidráulico o de aire. Más fácil de transportar que las máquinas especializadas.

Desplazamiento lateral hidráulico.


Corte potente en asfalto, hormigón y roca. El corte es limpio y preciso sin dañar los bordes de la zanja.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Disco sierra WS18 de 8 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSA	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Disco sierra WS18 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSB	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Disco sierra WS18 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSC	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Disco sierra WS18 180mm	6729537*WSD	A770-B
Disco sierra WS18 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSE	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Disco sierra WS24 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSB	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Disco sierra WS24 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSC	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Disco sierra WS24 180mm	6729566*WSD	A770-B
Disco sierra WS24 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSE	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Disco sierra WS32 de 25 cm, con disco	7197218	A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de trabajo (mm)	Profundidad de trabajo (mm)	Limpiafondo de zanja	Número de brocas	Rotación del disco a 113 l/min (RPM)
Disco sierra WS18 de 8 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	no	64	80.0
Disco sierra WS18 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	sí	56	80.0
Disco sierra WS18 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	sí	56	80.0
Disco sierra WS18 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	sí	62	80.0
Disco sierra WS24 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	sí	80	67.0
Disco sierra WS24 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	sí	96	67.0
Disco sierra WS24 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	sí	96	67.0
Disco sierra WS32 de 25 cm, con disco	7197218	250.0	450.0-800.0	no	72	67.0

Pesos y dimensiones


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Disco sierra WS18 de 8 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0
Disco sierra WS18 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
Disco sierra WS18 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
Disco sierra WS18 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
Disco sierra WS24 de 13 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
Disco sierra WS24 de 16 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
Disco sierra WS24 de 20 cm, con disco y sinfín de zanjas	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
Disco sierra WS32 de 25 cm, con disco	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0