

**Applications**

 Travaux forestiers  
 Agriculture

Aménagement paysager

**Caractéristiques principales**

Le moteur à couple élevé et faible vitesse améliore l'efficacité tout en limitant les problèmes de calage.

 Orientation manuelle selon 3 angles  
 Évacuation par la gauche

Les déflecteurs en acier protègent l'opérateur et la chargeuse des débris.

Coupe légèrement au-dessus du sol pour minimiser la taille des souches

Possibilité de coupe au-delà du châssis de fixation de la scie en cas d'orientation vers la gauche

**Compatibilité**

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Scie à broussailles 75	7121030	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

**Poids et dimensions**

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Scie à broussailles 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0