

Applications

Agriculture

Caractéristiques principales

Les deux fourches permettent de stabiliser la charge.

Les fourches à balles s'installent très rapidement sur les tabliers porte-fourches Bobcat®.

L'espacement peut être ajusté entre deux.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à balles (lot de 2)	6815781	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V,
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe II, fixation QT	76836.6	,
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe III, fixations QT et MT	7194871	, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 cabine basse 75 V, TL30.60 cabine haute 75 V, TL30.70 cabine basse 75 V

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Système de manutention	Nombre max. de balles	Bale dia	Remarque
Fourches à balles (lot de 2)	6815781	-	-	-	-
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe II, fixation QT	76836.6	-	-	-	-
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe III, fixations QT et MT	7194871	-	-	-	-

Poids et dimensions

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Fourches à balles (lot de 2)	6815781	50.0	50.0	1100.0	-	-
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe II, fixation QT	76836.6	18.0	18.0	750.0	-	-
Fourche à balles fixe (1) pour tablier porte-fourches de classe III, fixations QT et MT	7194871	20.0	20.0	1100.0	-	-