

Applications

Agriculture
Travaux forestiers

Aménagement paysager
Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

La broyeuse de branches Bobcat® réduit en copeaux branches et arbres, divisant leur volume par dix.
Broyage de branches et d'arbres de 13 cm de diamètre maximum
Orientation possible de la goulotte d'évacuation sur 360°, pour une utilisation ultra-flexible
Vous pouvez contrôler la broyeuse de branches depuis la cabine ou à l'aide du système de commande à distance de l'accessoire (RAC) Bobcat®. Ce système permet à l'opérateur de démarrer et d'arrêter le moteur de la chargeuse et la rotation de la broyeuse tout en se tenant à l'extérieur de la chargeuse.

L'unité est équipée d'une alimentation hydraulique automatique, avec système de contrôle de la vitesse et détection de la charge, pour des performances optimales et un débit constant.
Rouleau d'alimentation de grand diamètre à couple élevé pour plus d'efficacité et de productivité
Entraînement à vitesse variable pour régler la cadence d'alimentation, réversible en cas de blocage
Pour plus de flexibilité, deux positions de montage de la broyeuse permettent d'alimenter le matériau par l'avant ou par le côté droit de la chargeuse.


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Broyeuse de branches 5A non homologuée CE	6719129	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Broyeuse de branches 8B	7117662	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Ouverture d'alimentation (mm)	Taille de broyage en continu (mm)	Hauteur de la table d'alimentation (mm)	Lames	Plage de débit (L/min) (L/min)	Goulotte d'évacuation
Broyeuse de branches 5A non homologuée CE	6719129	125.0	75.0	600.0	4 lames en acier réversibles	64.0-98.0	Orientation sur 360°
Broyeuse de branches 8B	7117662	235.0	127.0	645.0	4 lames en acier réversibles	98.0-151.0	Orientation sur 360°

Poids et dimensions



Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Broyeuse de branches 5A non homologuée CE	6719129	520.0	520.0	-	-	-
Broyeuse de branches 8B	7117662	753.0	753.0	2594.0	1549.0	2369.0