

Applications

Construction et démolition

Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principalesRotation bidirectionnelle.
Contenance de 270 L.Kit de commande à distance de l'accessoire permettant à une personne d'utiliser cet accessoire depuis l'extérieur de la chargeuse.
La vitesse de tambour recommandée est de 20 tr/min à 42 L/min.**Compatibilité**

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Godet mélangeur	7186695	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV

Poids et dimensions

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Godet mélangeur	7186695	195.0	195.0	-	-	-