

Applications

Agriculture
Travaux forestiers
Nivelage et égalisation

Aménagement paysager
Travaux sur route, recyclage et nettoyage
Déneigement

Caractéristiques principales

Lame réglable à six voies sur les modèles de 173 cm et au-dessus
Commandes électro-hydrauliques sur les modèles de 173 cm et au-dessus

Bord d'attaque réversible sur tous les modèles
Le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse ou le télescopique Bobcat pour pouvoir utiliser les modèles de 173 cm et au-dessus.


Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Lame de remblayage de 137 cm	7196165	MT55E, S70E
Lame de remblayage de 173 cm	7106089	
Lame de remblayage de 203 cm	6905884	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Lame de remblayage de 229 cm	6905811	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Lame de remblayage de 244 cm	7105781	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Angle ± (°)	Oscillation ± (°)	Bord d'attaque (mm)	Vérins	Patins
Lame de remblayage de 137 cm	7196165	1189.0	30.0	-	9.6 x 101.6	1	réglables
Lame de remblayage de 203 cm	6905884	1760.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	réglables
Lame de remblayage de 229 cm	6905811	1982.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	réglables
Lame de remblayage de 244 cm	7105781	2121.0	30.0	10.0	16.0 x 152.0	3	réglables

Poids et dimensions



Description	Référence	Poids à l'expédition (kg)	Poids en ordre de marche (kg)	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
Lame de remblayage de 137 cm	7196165	140.0	140.0	728.0	1372.0	555.0
Lame de remblayage de 203 cm	6905884	430.0	430.0	838.0	2032.0	634.0
Lame de remblayage de 229 cm	6905811	447.0	447.0	838.0	2286.0	639.0
Lame de remblayage de 244 cm	7105781	716.0	716.0	884.0	2438.0	704.0