

Applications

Agriculture
Construction et démolition
Travaux forestiers
Aménagement paysager

Levage et manutention
Travaux sur route, recyclage et nettoyage
Déneigement

Caractéristiques principales

Le système de fixation Bob-Tach™ permet d'incliner et de vider facilement le tombereau en relevant simplement les bras de levage de la chargeuse Bobcat® et en étendant le Bob-Tach™.

Grâce à ses roues pivotantes à pneus à grande portance, le tombereau s'adapte aux terrains accidentés.


Les surfaces internes sont lisses et planes afin d'éviter l'adhérence des matériaux. La plaque de fond est percée d'orifices pour l'évacuation de l'eau de pluie.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Tombereau 10	6727275	T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S70E, S450 V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S530B
Tombereau 25	6717597	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Capacité à ras (m3)	Capacité en dôme (m3)
Tombereau 10	6727275	0.73	0.84
Tombereau 25	6717597	1.93	2.45

Poids et dimensions


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Tombereau 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Tombereau 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0