

Applications

Agriculture
Travaux forestiers

Aménagement paysager

Caractéristiques principales

Augmentez votre productivité en installant des centaines de mètres de barrières anti-érosion textiles à l'heure et évitez des amendes gouvernementales coûteuses et l'arrêt de projets.

Il s'agit de la manière la plus rapide, simple et économique d'installer des barrières anti-érosion pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels et autoroutiers.

Les poseurs de barrières anti-érosion fonctionnent avec des barrières de 91 cm, 107 cm ou 122 cm

Des modifications mineures sont nécessaires pour ajuster le support de rouleau aux différentes tailles.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Poseur de barrière à sédiments de 116 cm, non homologué CE	7137320	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Poids et dimensions

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Poseur de barrière à sédiments de 116 cm, non homologué CE	7137320	351.0	351.0	-	1160.0	-