

Applications

 Agriculture
 Construction et démolition
 Nivelage et égalisation

 Aménagement paysager
 Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

 Visibilité élevée grâce à la conception du godet à claire-voie
 Dents interconnectées pour une résistance et une durée de vie accrues


Sépare les matériaux non souhaités comme les pierres des matériaux plus fins.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Godet à claire-voie de 157 cm	7185941	T110-B, A770-B, T110-E, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Godet à claire-voie de 174 cm	7185943	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Godet à claire-voie de 192 cm	7185945	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Godet à claire-voie de 209 cm	7185947	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Nombre de dents	Espacement des dents (mm)	Angle de l'arrière du godet (°)	Épaisseur des dents (mm)
Godet à claire-voie de 157 cm	7185941	17.0	76.0	70.0	10.0
Godet à claire-voie de 174 cm	7185943	19.0	76.0	70.0	10.0
Godet à claire-voie de 192 cm	7185945	21.0	76.0	70.0	10.0
Godet à claire-voie de 209 cm	7185947	23.0	76.0	70.0	10.0

Poids et dimensions


Description	Référence	Poids à l'expédition (kg)	Poids en ordre de marche (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Godet à claire-voie de 157 cm	7185941	258.0	258.0	1197.0	1572.0	520.0
Godet à claire-voie de 174 cm	7185943	281.0	281.0	1197.0	1743.0	520.0
Godet à claire-voie de 192 cm	7185945	303.0	303.0	1197.0	1915.0	520.0
Godet à claire-voie de 209 cm	7185947	325.0	325.0	1197.0	2086.0	520.0