

E55z | Pelles compactes

Caractéristiques

Poids

Poids opérationnel	5271 kg
Poids supplémentaire de la cabine avec chauffage, ventilation et climatisation	19 kg
Poids supplémentaire pour lame orientable	176 kg
Poids supplémentaire pour la lame de remblayage longue	176 kg
Poids supplémentaire des chenilles en acier	125 kg
Pression au sol avec chenilles en caoutchouc	30.00 kPa

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat 1.8L, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1.79 L
Puissance NETTE max. (ISO 9249)	36.4 kW
Couple NET max. (ISO 9249)	180.0 Nm

Système hydraulique

Type de pompe	Simple pompe à pistons à cylindrée variable et pompes à engrenages
Débit de la pompe à pistons	138.60 L/min
Pression de sécurité du système pour les circuits de l'équipement	250.00 bar
Pression secondaire sur la flèche (extrémité base et tige du vérin)	290.0 - 290.0 bar
Débit du circuit auxiliaire (AUX1)	80.50 L/min
Débit du circuit auxiliaire (AUX2)	45.40 L/min

Performances

Force d'arrachement au balancier (ISO 6015)	30993 N
Force d'arrachement au balancier long (ISO 6015)	26301 N
Force d'arrachement au godet (ISO 6015)	44297 N
Vitesse de déplacement, petite vitesse	2.9 km/h
Vitesse de déplacement, grande vitesse	4.6 km/h

Système d'orientation

Déport de flèche à gauche	75.0°
Déport de flèche à droite	50.0°
Vitesse d'orientation	9.3 RPM

Contenances


Système de refroidissement	7.60 L
Huile moteur avec filtre	6.30 L
Réservoir de carburant	72.00 L
Réservoir hydraulique	15.10 L

Équipement de série

Lame de remblayage de 1960 mm	Avertisseur sonore
Chenilles en caoutchouc de 400 mm	Commandes hydrauliques par manipulateurs pilotés
Écran 5 pouces	Machine IQ (télématique)
Ralenti automatique	Commandes proportionnelles intégrées aux manipulateurs
Circuit hydraulique auxiliaire (AUX1) réglable à double effet avec raccords rapides sur BALANCIER	pour le déport de flèche et le circuit hydraulique auxiliaire
Battery disconnect switch	Ceinture de sécurité à enrouleur
Dispositif de flottement de lame	Débit du circuit hydraulique auxiliaire commutable
Configuration compatible avec l'utilisation de pinces	Siège suspendu à dossier haut
Verrouillage de sécurité par relevage des consoles de commande	Compartiment de rangement
Porte-gobelets	Boîte à outils
Verrouillage double direction	Cabine TOPS / ROPS / FOPS* 1
Galets à double flasque	Translation à deux vitesses avec passage de vitesse automatique
Surveillance du moteur / du circuit hydraulique avec arrêt sécurité	Arrimage de la tourelle
Pédalles repliables et ergonomiques	Feux de travail à LED
Alarme sonore de réservoir plein	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)



1. Structure de protection contre le retournement (ROPS) – Conforme à la norme ISO 3471. Structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme aux exigences de la norme ISO 12117. Structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux exigences de la norme ISO 3449.

Cinématique de travail



(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Dimensions



(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Options

Climatisation (cabine avec chauffage, ventilation et climatisation)	Radio stéréo AM/FM MP3 avec Bluetooth
Climatisation automatique (cabine avec chauffage et climatisation automatique)	Kit de protection contre la chute d'objets (FOGS) (protection supérieure)
7" touch screen	Kit de chaînes de levage
Démarrage sans clé	Alarme de déplacement
Balancier long avec contrepoids lourd	Chenilles en acier de 400 mm
Circuit hydraulique auxiliaire secondaire	Chenilles segmentées de 400 mm
Ligne de retour de drain	Gyrophare
Pince avec vanne AUX1	Kit de rétroviseurs gauche et droit
Conduites de raccords rapides d'inclinaison (AUX4)	Extincteur
Conduites de raccords rapides hydrauliques (AUX5)	Kit de feux de travail LED supplémentaires
Siège suspendu Deluxe en textile	Patins à visser en caoutchouc pour chenilles en acier

Siège suspendu en textile Deluxe chauffé avec appui-tête	Kit pour applications spéciales (protection du pare-brise)
Clapet de sécurité de flèche avec avertissement de surcharge	Kit de clapets de godet (AUX3)
Clapets de sécurité de flèche et de balancier avec avertissement de surcharge	Kit de contrôle de profondeur