

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1852 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	926 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat 2,4 l, 97/68 CE Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2600 tr/min :	50.7 kW
Couple à 1800 tr/min (SAE J1995 brut) :	252.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2392 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	93.70 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	2995 kg
Poids à l'expédition	2612 kg

**Commandes**

Direction	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou leviers en option
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou pédales en option
Circuit auxiliaire avant (standard)	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou commutateur proportionnel sur leviers en option

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

**Équipement de série**

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Arceau de sécurité
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Châssis Bob-Tach™
Kit de commande des accessoires à 7 broches	Ceinture de sécurité à 3 points
Translation à deux vitesses	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Frein de stationnement	Spark Arrester
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Deluxe, plafonnier et prise électrique 1	Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Kit de réduction du bruit	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Feux de fonctionnement avant et arrière	Machine IQ (télématique)
Tableau de bord Deluxe	Instruments
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Certification CE
Siège à suspension	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Ceinture de sécurité	


1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Alarme de recul
Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation	Radio
Siège suspendu tissu	Projecteur
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Gyrophare
Pneus super larges 31 x 12-16,5, 10 plis	Road Option
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Système antitangage automatique
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Bob-Tach™ hydraulique	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)

**Environnement**

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1), grande vitesse	0.89 ms <sup>-2</sup>
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.45 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1), grande vitesse	1.58 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Godets surbaissés
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godets TP/Industrie
Accessoires pour tarières	Godet universel (GP)
Balais pousseurs	Grappins déracineurs
Balayuses à godet collecteur	Grappins industriels
Balayuses orientables	Lames chasse-neige
Broyeuses de branches	Lames de déneigement en V
Chasse-neige	Lames de remblayage
Chenilles en acier	Lames niveleuses
Compacteurs de tranchée	Lames transplantieuses
Cultivateurs rotatifs	Marteaux
Débroussailleuses à fléaux	Marteaux-pilons
Débroussailleuses à lames	Niveleuses
Brushcat™	Pelles rétro
Décapeuses	Râteau égalisateur
Dériveurs de gazon	Râteaux motorisés
Dessoucheuses	Râteaux ramasse-pierres
Divers	Remote Control
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scarificateurs
Fourches à balles	Scies à broussailles
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches utilitaires	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets à engrais et à grain	Transplantieuses d'arbres
Godets à neige et à matériaux légers	
Godets mélangeurs	