

**Applicazioni**Applicazioni forestali  
Agricoltura

Applicazioni paesaggistiche

**Principali caratteristiche**

Il motore ad alta coppia e regime basso aumenta l'efficienza riducendo al contempo lo stallo

Angolo del braccio manuale a tre posizioni  
Scarico sul lato sinistro

Il deflettore in acciaio protegge l'operatore e la pala compatta dai detriti scagliati

Taglia leggermente sotto il livello del suolo per ridurre al minimo i ceppi

È in grado di tagliare oltre il telaio di montaggio della sega quando ruotato a sinistra

**Compatibilità**

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Decespugliatore 75	7121030	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

**Pesi e dimensioni**

Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Decespugliatore 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0