

Applicazioni

 Agricoltura
 Applicazioni forestali

 Applicazioni paesaggistiche
 Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

Principali caratteristiche

La sminuzzatrice Bobcat® è ideale per frantumare rami e alberi, consentendone una riduzione del volume pari a 10 a 1.

È possibile molare rami e alberi fino a 13 cm di diametro

Lo scivolo di scarico può essere ruotato di 360°, per offrire la massima flessibilità d'uso

La sminuzzatrice si aziona dalla cabina o utilizzando il sistema di comando a distanza Bobcat®. Consente all'operatore di avviare o spegnere il motore della pala compatta e la rotazione della sminuzzatrice rimanendo di fianco all'accessorio

L'unità è dotata di alimentatore idraulico automatico, con comando della velocità e un sistema di rilevamento del carico per offrire prestazioni ottimali e flusso costante

Rulli di carico di grande diametro ad alta coppia per efficienza e produttività maggiori

Trasmissione di caricamento a velocità variabile per regolare la velocità di carico con opzione reversibile in caso di intasamento


Per una maggiore flessibilità, le posizioni di montaggio doppie consentono di caricare il materiale dal lato sia anteriore che destro della pala compatta

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Sminuzzatrice 5A, non CE	6719129	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Sminuzzatrice 8B	7117662	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Apertura del caricatore (mm)	Dimensioni di sminuzzamento continuo (mm)	Altezza della tavola di carico (mm)	Lame	Gamma di portata (l/min) (L/min)	Scivolo di scarico
Sminuzzatrice 5A, non CE	6719129	125.0	75.0	600.0	4 lame di acciaio reversibili	64.0-98.0	Rotazione di 360°
Sminuzzatrice 8B	7117662	235.0	127.0	645.0	4 lame di acciaio reversibili	98.0-151.0	Rotazione di 360°

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Sminuzzatrice 5A, non CE	6719129	520.0	520.0	-	-	-
Sminuzzatrice 8B	7117662	753.0	753.0	2594.0	1549.0	2369.0