

Applicazioni

 Agricoltura
 Applicazioni forestali
 Spianatura e livellamento

 Applicazioni paesaggistiche
 Lavori stradali, riciclaggio e pulizia
 Rimozione della neve

Principali caratteristiche

 Lama regolabile a sei direzioni sui modelli a partire da 173 cm
 Comandi elettroidraulici sui modelli a partire da 173 cm


 Tagliente reversibile per tutti i modelli
 Per utilizzare l'accessorio su modelli a partire da 173 cm è necessario installare sulla pala compatta o sul sollevatore telescopico Bobcat il kit di comando dell'accessorio.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Lama apripista 137 cm	7196165	MT55E, S70E
Lama apripista 173 cm	7106089	
Lama apripista 203 cm	6905884	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Lama apripista 229 cm	6905811	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Lama apripista 244 cm	7105781	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza di lavoro (mm)	Angolatura ± (°)	Oscillazione ± (°)	Tagliente (mm)	Cilindri	Pattini di spessore regolabile
Lama apripista 137 cm	7196165	1189.0	30.0	-	9.6 x 101.6	1	regolabile
Lama apripista 203 cm	6905884	1760.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	regolabile
Lama apripista 229 cm	6905811	1982.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	regolabile
Lama apripista 244 cm	7105781	2121.0	30.0	10.0	16.0 x 152.0	3	regolabile

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso di spedizione (kg)	Peso operativo (kg)	Lunghezza complessiva (mm)	Larghezza complessiva (mm)	Altezza complessiva (mm)
Lama apripista 137 cm	7196165	140.0	140.0	728.0	1372.0	555.0
Lama apripista 203 cm	6905884	430.0	430.0	838.0	2032.0	634.0
Lama apripista 229 cm	6905811	447.0	447.0	838.0	2286.0	639.0
Lama apripista 244 cm	7105781	716.0	716.0	884.0	2438.0	704.0