

Applicazioni

Agricoltura
Costruzione e demolizione
Applicazioni forestali
Applicazioni paesaggistiche

Sollevamento e movimentazione
Lavori stradali, riciclaggio e pulizia
Rimozione della neve

Principali caratteristiche

Il sistema Bob-Tach™ consente di inclinare il dumper in avanti e scaricarlo sollevando il braccio di sollevamento della pala compatta Bobcat® ed estendendo il Bob-Tach™. La struttura del dumper a ruota guida dotata di pneumatici di flottazione è ideale per i terreni irregolari.


Le superfici interne sono piatte e lisce e impediscono al materiale di restare incastrato. La piastra sul fondo è dotata di fori per lo scarico dell'acqua piovana.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Dumper 10	6727275	T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S70E, S450 V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S530B
Dumper 25	6717597	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Capacità a raso (m3)	Capacità a colmo (m3)
Dumper 10	6727275	0.73	0.84
Dumper 25	6717597	1.93	2.45

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Dumper 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Dumper 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0