

Applicazioni

Rimozione della neve

Principali caratteristiche

Lama a V: per liberare un percorso in condizioni di neve alta.

Lama diritta: per ammassare grandi quantità di neve.

Lama di raccolta: per raccogliere, spingere o ammassare la neve.

Lama con angolazione di 30° a sinistra o a destra: per spingere la neve in modo continuo su un lato o sull'altro della pala compatta.

Pratica regolazione delle cinque configurazioni della lama a V.

Il telaio multiposizione consente di alzare o abbassare la lama all'altezza operativa di interesse.

I pattini di spessore regolabile a cupola e le molle di sicurezza garantiscono la protezione di operatore e componenti.


Sono disponibili kit del tagliente in gomma opzionali.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Lama da neve a V, 152 cm	6958575	
Lama da neve a V, 152 cm	7104861	T450E IIIB, S450E IIIA, S450B T2, S450 V, T450E V
Lama da neve a V, 183 cm	6958576	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Lama da neve a V, 213 cm	6958577	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Lama da neve a V, 244 cm	6958578	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Lama da neve a V, 274 cm	6958579	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S76, T76

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza di lavoro (lama a V) (mm)	Larghezza di raccolta (lama a U) (mm)	Larghezza di lavoro (angolo 30°) (mm)	Oscillazione (con kit di flottazione) ± (°)
Lama da neve a V, 152 cm	7104861	1380.0	1340.0	1370.0	10.0
Lama da neve a V, 183 cm	6958576	1638.0	1600.0	1626.0	10.0
Lama da neve a V, 213 cm	6958577	1905.0	1880.0	1905.0	10.0
Lama da neve a V, 244 cm	6958578	2171.0	2133.0	2150.0	10.0
Lama da neve a V, 274 cm	6958579	2438.0	2413.0	2413.0	10.0

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (diritto) (C) (mm)	Altezza complessiva (B) con estensione della lama (mm)
Lama da neve a V, 152 cm	7104861	331.0	331.0	-	1520.0	-
Lama da neve a V, 183 cm	6958576	367.0	367.0	1201.0	1830.0	833.0
Lama da neve a V, 213 cm	6958577	385.0	385.0	1201.0	2130.0	833.0
Lama da neve a V, 244 cm	6958578	406.0	406.0	1201.0	2489.0	833.0
Lama da neve a V, 274 cm	6958579	425.0	425.0	1201.0	2740.0	833.0