

Applicazioni

Agricoltura
Applicazioni forestali

Applicazioni paesaggistiche

Principali caratteristiche

La rotazione bidirezionale consente il taglio superiore e inferiore in entrambe le direzioni di marcia.

Il telaio fuori sagoma consente di eseguire le operazioni in prossimità di marciapiedi, cordoli ed edifici.

Azionamento idraulico; nessuna spina di sicurezza che richiede manutenzione.

In grado di sfruttare l'alta portata dell'impianto idraulico per migliori prestazioni sui modelli da 158 cm e 193 cm.

Denti a doppio bordo temprati sostituibili.

L'esclusivo sistema di montaggio Bob-Tach™ consente una rapida installazione sulla pala compatta.


Spostamenti in marcia avanti/retromarcia.

Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Coltivatore rotativo, 102 cm	7196028	T110-B, T110-E, MT55E, S100E, S70E
Coltivatore rotativo, 158 cm	7104371	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza di lavoro (mm)	Profondità di lavoro massima (mm)	Numero di denti	Flusso idraulico richiesto (L/min)	Tipo di trasmissione
Coltivatore rotativo, 102 cm	7196028	966.0	102.0	32	34.0-68.0	Catena
Coltivatore rotativo, 158 cm	7104371	1575.0	152.0	36	64.0-140.0	Presa diretta

Pesi e dimensioni


Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (mm)	Larghezza complessiva (mm)	Altezza complessiva (mm)
Coltivatore rotativo, 102 cm	7196028	230.0	230.0	709.0	1020.0	793.0
Coltivatore rotativo, 158 cm	7104371	321.0	321.0	836.0	1580.0	614.0