

ToepassingenBosbouw
Landbouw

Landschapsaanleg

Hoofdkenmerken

De motor met hoog koppel en lage snelheid verhoogt de efficiëntie terwijl hij minder vaak stilvalt
Handmatige giekhoek met drie posities
Uitwerp aan de linkerkant

De stalen deflectorschilders beschermen de bestuurder en de lader tegen rondvliegend vuil
Snijd net iets onder de bodem om boomstronken te minimaliseren
Als het aanbouwdeel naar links is gedraaid, kan deze verder dan het maaiblads van de zaag snijden

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Struikenzaag 75	7121030	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Gewicht en afmetingen

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Struikenzaag 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0