

Toepassingen

Bouwen en slopen

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

Hoofdkenmerken

Het cilindrische ontwerp geeft u eenvoudiger toegang tot werk in nauwe gebieden waardoor u meer werk kunt uitvoeren

De bovenste en onderste schokdempers isoleren de breekhamer tegen de behuizing waardoor lawaai en trillingen worden verminderd en het comfort voor de bestuurder wordt verhoogd zonder in te boeten aan prestaties

Breekhamers met de hardste slag in hun respectievelijke klassen van slagenergie.

Membraantanks beperken het onderhoud door het voorkomen van langzame lekken.

Breekhamers met weinig onderhoud en lange levensduur die zijn ontworpen voor alle sloopwerkzaamheden

De innovatieve stalen ring houdt de bus van het gereedschap op zijn plaats, waardoor de smeertoegang wordt beschermd, en biedt een oplossing voor snelle gereedschapswisseling.


Ontworpen voor minimale downtime en met weinig onderhoudsonderdelen om de bedieningskosten te verlagen en de levensduur van het aanbouwdeel te verlengen Bobcat® breekhamers worden gekenmerkt door een geringe terugslag en minimale hydraulische drukpieken op de dragers.

Er kunnen breekhamers gemonteerd worden op uw graafmachine met verschillende systemen: direct op de armpen, met de hydraulische snelkoppeling of met een van de twee mechanische koppelingen - Klac- en Lehnhoff-systemen

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Debiet (l/min)	Slagfrequentie zachte grond (min-1)	Slagfrequentie harde grond (min-1)	Bedrijfsdruk (bar)
Breekhamer HB0280	7133202	13.0-23.0	1120.0	1290.0	120.0
Breekhamer HB0380	7115922	15.0-30.0	1400.0	1600.0	120.0
Breekhamer HB0580	7113418	17.0-35.0	1220.0	1350.0	120.0
Breekhamer HB0680	7113419	25.0-50.0	1220.0	1340.0	120.0
Breekhamer HB0880	7113420	30.0-65.0	1150.0	1310.0	120.0
Breekhamer HB0980	7113421	45.0-80.0	855.0-1060.0	1170.0-1450.0	120.0
Breekhamer HB1180	7115923	55.0-100.0	680.0-1070.0	820.0-1280.0	125.0
Breekhamer HB1380	7157576	65.0-120.0	780.0-1030.0	900.0-1230.0	125.0
Breekhamer HB2380	7133203	75.0-125.0	690.0	910.0	130.0

Gewicht en afmetingen



Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte zonder kap (mm)	Breedte basisplaat (mm)	Hoogte basisplaat (mm)
Breekhamer HB0280	7133202	65.0	65.0	866.0	200.0	250.0
Breekhamer HB0380	7115922	88.0	88.0	897.0	230.0	300.0
Breekhamer HB0580	7113418	111.0	111.0	925.0	230.0	300.0
Breekhamer HB0680	7113419	150.0	150.0	1035.0	280.0	400.0
Breekhamer HB0880	7113420	220.0	220.0	1188.0	320.0	450.0
Breekhamer HB0980	7113421	280.0	280.0	1253.0	320.0	450.0
Breekhamer HB1180	7115923	372.0	372.0	1379.0	442.0	505.0
Breekhamer HB1380	7157576	385.0	385.0	1489.0	442.0	505.0
Breekhamer HB2380	7133203	405.0	405.0	1587.0	442.0	505.0