

### Toepassingen

Landbouw  
Bosbouw

Landschapsaanleg  
Werk aan de weg, recyclen en reinigen

### Hoofdenmerken

Het Bobcat® houtversnipperaaraanbouwdeel is ideaal voor het vermalen van takken, bomen en stronken, waarbij het volume wordt verminderd van 10 naar 1  
U kunt takken en bomen met een diameter van maximaal 13 cm vermalen  
De stortkoker kan 360° gedraaid worden, wat zorgt voor maximale flexibiliteit bij gebruik  
Bedien de houtversnipperaar vanuit de cabine of met Bobcat® 'Remote Attachment Control' (Besturing aanbouwdeel op afstand, RAC). Hiermee kan de operator de motor van de lader en de versnipperaar in- of uitschakelen terwijl hij naast het aanbouwdeel staat

De eenheid wordt geleverd met automatische hydraulische invoer, met snelheidsregeling en een lastdetectiesysteem voor optimale prestaties en constante stroom  
Invoerrol met grote diameter en hoog koppel voor meer efficiëntie en productiviteit  
Variabele snelheidsaandrijving voor het regelen van de toevoersnelheid met optie voor omkeren in het geval van verstopping  
Twee montage mogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit omdat het materiaal vanaf de voorzijde of rechterzijde van de lader toegevoerd kan worden


### Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Versnipperaar 5A niet-CE	6719129	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Takkenversnipperaar 8B	7117662	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

### Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Toevoerenopening (mm)	Constant versnipperingsformaat (mm)	Hoogte toevoertafel (mm)	Maaimessen	Pompopbrengst (l/min) (L/min)	Afvoergoot
Versnipperaar 5A niet-CE	6719129	125.0	75.0	600.0	4 omkeerbare stalen messen	64.0-98.0	Draait 360°
Takkenversnipperaar 8B	7117662	235.0	127.0	645.0	4 omkeerbare messen van werktuigstaal	98.0-151.0	Draait 360°

### Gewicht en afmetingen



Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Versnipperaar 5A niet-CE	6719129	520.0	520.0	-	-	-
Takkenversnipperaar 8B	7117662	753.0	753.0	2594.0	1549.0	2369.0