

Toepassingen

Bouwen en slopen

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

HoofdkenmerkenBidirectionele rotatie
Inhoud van 270 l.Met de bedieningsset aanbouwdelen op afstand kan een persoon dit aanbouwdeel bedienen van buiten de lader.
De aanbevolen trommelsnelheid is 20 tpm bij 42 l/min.**Compatibiliteit**

| Beschrijving | Artikelnummer | Compatibel met lader |
|--------------|---------------|--|
| Betonmixer | 7186695 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V |

Gewicht en afmetingen

| Beschrijving | Artikelnummer | Bedrijfgewicht (kg) | Transportgewicht (kg) | Totale lengte (A) (mm) | Totale breedte (B) (mm) | Totale hoogte (C) (mm) |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Betonmixer | 7186695 | 195.0 | 195.0 | - | - | - |