

**Toepassingen**Landbouw  
Bosbouw

Landschapsaanleg

**Hoofdkenmerken**

Verhoog uw productiviteit door honderden meters slibscherm per uur te plaatsen en voorkom dure boetes en stilleggingen.  
Het is de snelste, eenvoudigste en voordeligste manier om slibschermen te plaatsen in woonwijken, voor commerciële en industriële projecten en langs de snelweg.

De slibschermplaatser werkt met slibschermen van 91, 107 of 122 cm.  
Er zijn een aantal kleine aanpassingen vereist om de grootte van de rolhouder aan te passen.

**Compatibiliteit**

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Slibschermmachine, 116 cm, niet-CE	7137320	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

**Gewicht en afmetingen**

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Slibschermmachine, 116 cm, niet-CE	7137320	351.0	351.0	-	1160.0	-