

**Toepassingen**

 Bouwen en slopen  
 Nivelleren

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

**Hoofdkenmerken**

De vrij schommelende wals houdt meer van de wals in contact met het werkkoppervlak op een oneffen terrein.

Dankzij het verstelbare walsontwerp kan de rechterzijde van de rol voorbij de machine reiken. Dit is zeer nuttig bij het verdichten naast trottoirs, muren of boordstenen.

Duurzame wals uit 1 stuk voor extra kracht.

Dankzij de trimmotor met twee richtingen kan u verdichten in beide rijrichtingen.

Rubberen isolatiebevestigingen op de rol verminderen trillingen op lader en bestuurder.


Zowel gladde walsen als schapenpootwalsen beschikbaar.

**Compatibiliteit**

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Trilwals 122 cm, schapenpootwals	7165403	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Trilwals 185 cm, schapenpootwals	7165401	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, T590E V, S66, S76, T66, T76
Trilwals 122 cm, gladde wals	7165404	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Trilwals 185 cm, gladde wals	7165402	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, T590E V, S66, S76, T66, T76
Trilwals 203 cm, gladde wals	7165400	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

**Kenmerken en prestaties**

Beschrijving	Artikelnummer	Werkbreedte (mm)	Trommeldiameter (mm)	Aantal kussens	Oscillatie ±	Drijfkracht (kN) aan (l/min)	Frequentie (vpm) aan (l/min)
Trilwals 122 cm, schapenpootwals	7165403	1219.0	643.0	72	12	6461 bij 75	2879 bij 75
Trilwals 185 cm, schapenpootwals	7165401	1854.0	643.0	102	7.5	6470 bij 90	2882 bij 90
Trilwals 122 cm, gladde wals	7165404	1219.0	660.0	0	12	6461 bij 75	2879 bij 75
Trilwals 185 cm, gladde wals	7165402	1854.0	660.0	0	7.5	6470 bij 90	2882 bij 90
Trilwals 203 cm, gladde wals	7165400	2032.0	660.0	0	7.5	6470 bij 90	2882 bij 90

**Gewicht en afmetingen**


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Trilwals 122 cm, schapenpootwals	7165403	807.0	807.0	968.0	1537.0	643.0
Trilwals 185 cm, schapenpootwals	7165401	993.0	993.0	963.0	2006.0	643.0
Trilwals 122 cm, gladde wals	7165404	811.0	811.0	968.0	1537.0	660.0
Trilwals 185 cm, gladde wals	7165402	1002.0	1002.0	963.0	2006.0	660.0
Trilwals 203 cm, gladde wals	7165400	1052.0	1052.0	963.0	2184.0	660.0